Wózek platformowy modułowy VARIOX 190 1250x750 2 burty

Nr art.: MM1866



Wózek platformowy VARIOX 190 z dwiema burtami został zaprojektowany z myślą o sprawnym przemieszczaniu materiałów i towarów w przestrzeniach magazynowych, produkcyjnych oraz handlowych. Wyposażenie platformy w burtę przednią i tylną ogranicza możliwość przypadkowego zsunięcia się ładunku z obu końców wózka, pozostawiając jednocześnie swobodny dostęp do jego bocznych części.

Wytrzymała konstrukcja oraz pełne koła o średnicy 190 mm zapewniają wygodną obsługę podczas wykonywania powtarzalnych prac transportowych na równych posadzkach. Wózek stanowi praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących uniwersalnego sprzętu do transportu wewnętrznego, łączącego funkcjonalność otwartej platformy z dodatkowym ograniczeniem przestrzeni ładunkowej.

Charakterystyka

Parametry techniczne:

- nośność: 400 kg,
- wymiary platformy: 1250 × 750 mm,
- średnica kół pełnych: 190 mm,
- liczba kół: 4 (2 stałe i 2 obrotowe),
- liczba burt: 2,
- grubość płyty platformy: 12 mm,
- kolor konstrukcji: RAL 5010.

Konstrukcja:

- wytrzymała rama stalowa malowana proszkowo,
- powierzchnia ładunkowa wykonana z wodoodpornej płyty o grubości 12 mm,
- cztery koła pełne Ø190 mm firmy ZABI,
- układ dwóch kół stałych i dwóch obrotowych ułatwiający prowadzenie wózka,
- burta przednia i tylna ograniczające przestrzeń ładunkową,
- swobodny dostęp do platformy z obu stron bocznych,
- modułowa budowa pozwalająca na rozbudowę zabudowy,
- mocowania umożliwiające zastosowanie kół pneumatycznych Ø225 mm.

Wyposażenie dodatkowe (za dodatkową opłatą):

- siatki boczne o wysokości 500 mm,
- koła pneumatyczne Ø225 mm,
- możliwość personalizacji kolorystyki i konfiguracji wózka przy większych zamówieniach.

Zastosowanie:

- transport większych partii towarów w magazynach,
- przewożenie kartonów i pojemników transportowych,
- dostarczanie materiałów na stanowiska montażowe,
- przemieszczanie gotowych produktów do stref pakowania,
- obsługa procesów kompletacji zamówień,
- transport wyposażenia i materiałów warsztatowych,
- zaopatrywanie stanowisk roboczych w zakładach produkcyjnych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jaką funkcję pełnią dwie burty w wózku VARIOX 190?

Burty umieszczone na przeciwległych końcach platformy ograniczają możliwość zsunięcia się przewożonych przedmiotów w kierunku przednim i tylnym, pozostawiając dostęp do ładunku z boków.

2. Czy dwie burty utrudniają załadunek towarów?

Nie. Boczne części platformy pozostają otwarte, dzięki czemu możliwe jest wygodne umieszczanie i zdejmowanie przewożonych materiałów z obu stron wózka.

3. Jakie zalety mają zastosowane koła pełne?

Koła pełne Ø190 mm nie wymagają pompowania i są odporne na przebicia. Dobrze sprawdzają się podczas regularnego użytkowania na gładkich posadzkach przemysłowych.

4. Czy wózek można rozbudować do wersji z pełną zabudową siatkową?

Tak. Konstrukcja umożliwia zamontowanie dodatkowych siatek bocznych o wysokości 500 mm, zwiększających stopień zabudowy przestrzeni ładunkowej.

5. Czym różni się VARIOX 190 od VARIOX 225?

Główna różnica dotyczy zastosowanego ogumienia. VARIOX 190 posiada koła pełne o średnicy 190 mm, natomiast VARIOX 225 wyposażono w koła pneumatyczne Ø225 mm, zapewniające lepszą amortyzację na nierównych nawierzchniach.