Wózek platformowy modułowy VARIOX 225 1250x750 1 burta

Nr art.: MM1868



Wózek platformowy VARIOX 225 z jedną burtą to uniwersalne urządzenie przeznaczone do transportu towarów o masie do 400 kg. Przestronna platforma oraz otwarta konstrukcja zapewniają swobodny dostęp do przewożonych materiałów, usprawniając ich załadunek i rozładunek. Wózek stanowi praktyczne wyposażenie magazynów, warsztatów, zakładów produkcyjnych oraz obiektów handlowych.

Zastosowanie kół pneumatycznych o średnicy 225 mm zapewnia amortyzację nierówności podłoża i ułatwia przemieszczanie ładunków po mniej równych nawierzchniach. Pojedyncza burta tylna ogranicza przestrzeń ładunkową z jednej strony, pozostawiając pozostałe krawędzie platformy otwarte. Modułowa budowa pozwala na późniejsze uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy zabudowy.

Charakterystyka

Parametry techniczne:

- nośność: 400 kg,
- wymiary platformy: 1250 × 750 mm,
- średnica kół pneumatycznych: 225 mm,
- liczba burt: 1,
- grubość płyty platformy: 12 mm,
- kolor konstrukcji: RAL 5010.

Konstrukcja:

- stalowa rama malowana proszkowo,
- platforma wykonana z wodoodpornej płyty o grubości 12 mm,
- koła pneumatyczne Ø225 mm firmy ZABI,
- stalowe felgi ocynkowane,
- pojedyncza burta tylna,
- przestrzeń ładunkowa dostępna z trzech stron,
- modułowa budowa umożliwiająca rozbudowę wózka,
- uniwersalne mocowania przystosowane do montażu kół pełnych Ø190 mm.

Wyposażenie dodatkowe (za dodatkową opłatą):

- dodatkowa burta przednia,
- siatki boczne o wysokości 500 mm,
- koła pełne Ø190 mm,
- możliwość personalizacji kolorystyki i konfiguracji wózka przy większych zamówieniach.

Zastosowanie:

- transport materiałów i towarów w magazynach,
- dostarczanie komponentów do stanowisk produkcyjnych,
- przemieszczanie narzędzi i wyposażenia warsztatowego,
- przewożenie kartonów i pojemników transportowych,
- obsługa zaplecza sklepów i hurtowni,
- transport materiałów w gospodarstwach rolnych,
- przewożenie ładunków po utwardzonych nawierzchniach o zróżnicowanym stopniu równości.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Jakie zalety ma wózek VARIOX 225 z jedną burtą?

Otwarta konstrukcja platformy zapewnia wygodny dostęp do ładunku z trzech stron. Takie rozwiązanie usprawnia wykonywanie prac wymagających częstego załadunku i rozładunku przewożonych materiałów.

2. Czy wózek VARIOX 225 sprawdzi się na nierównych nawierzchniach?

Tak. Koła pneumatyczne Ø225 mm firmy ZABI amortyzują nierówności podłoża, ułatwiając prowadzenie wózka zarówno na posadzkach przemysłowych, jak i mniej równych nawierzchniach utwardzonych.

3. Czy koła pneumatyczne wymagają regularnej konserwacji?

Podczas eksploatacji należy kontrolować ciśnienie w oponach, stan ogumienia oraz mocowania zestawów kołowych. Utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia wpływa na komfort prowadzenia wózka.

4. Czy można rozbudować wózek po zakupie?

Tak. Modułowa konstrukcja umożliwia zamontowanie dodatkowej burty przedniej oraz siatek bocznych o wysokości 500 mm. Istnieje również możliwość wymiany kół pneumatycznych na pełne Ø190 mm.

5. Czy przy większym zamówieniu można otrzymać rabat?

Przy jednorazowym zakupie minimum 10 sztuk oferowany jest rabat w wysokości 10%. W przypadku większych zamówień możliwe jest również indywidualne dopasowanie kolorystyki, wyposażenia oraz konfiguracji wózków.