

Wózek podnośnikowy WRP3 udźwig do 1,0t masztowy

Nr art.: MM1114



Wózek podnośnikowy masztowy WRP3-1003/Mst, WRP3-1004/Mst, WRP3-1005/Mst : wózek umożliwiający układanie ładunku w stosy.

Parametry techniczne:

- udźwig: 1000 kg;
- wymiary wózka: w zależności od modelu (podano w tabeli),

Budowa :

- konstrukcja spawana,
- hamulec na kole sterującym,
- dwie prędkości podnoszenie pompą hydrauliczną,
- bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania poprzez specjalnie skonstruowany zawór,
- zawór przeciążeniowy zabezpieczający przed podnoszeniem ładunków o masie powyżej 1000kg,
- koła i rolki sterujące w opcji :
 - **NTN (1)** - koła sterujące Ø 200 mm poliamidowe , rolki podwójne Ø 80 mm poliamidowe,
 - **PTP (3)** - koła sterujące Ø 200 mm poliuretanowe , rolki podwójne Ø 80 mm poliuretanowe,

Zastosowanie:

- wózek idealny do przewozu ładunków różnego typu,
- sprawdza się przy rozładunku i załadunku,
- konstrukcja umożliwia układanie ładunków w stosy,
- wykorzystywany w magazynach przemysłowych, w halach fabrycznych, centrach handlowych, sklepach itp.,
- koła i rolki:



- z bieżnią poliuretanową:
 - wysoki stopień odporności na ścieranie i przecinanie,
 - ciche podczas jazdy,
 - bezśladowe,
 - zalecane do dużych obciążeń.

Parametry techniczne			
Model	1003/MSt	1004/MSt	1005/MSt
Udźwig [kg]	1000	1000	1000
Wysokość podnoszenia [mm]	1610	1150	3000
Wysokość min.platformy [mm]	90	90	90
Długość wideł [mm]	1150	1150	1150
Rozstaw wideł [mm]	520	520	520
Szerokość całkowita [mm]	800	800	950
Długość całkowita [mm]	1620	1620	1620
Wysokość całkowita [mm]	1980	1580	3460 (z wysuniętym masztem)
Średnica kół sterujących [mm]	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Wymiary rolek [mm]	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70
Masa [kg]	230	230	340