

## Wózek podnośnikowy masztowy WRP3 udźwig 1,0t z regulowanym rozstawem wideł

Nr art.: MM1116



**Wózek podnośnikowy masztowy z regulowanym rozstawem wideł WRP3-1007/Mst** : wózek umożliwiający układanie ładunku w stosy.

### Parametry techniczne:

- udźwig: 1000 kg;
- wymiary wózka: podano w tabeli,

### Budowa:

- konstrukcja spawana,
- regulowany rozstaw wideł,
- hamulec na kole sterującym,
- dwie prędkości podnoszenie pompą hydrauliczną,
- bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania poprzez specjalnie skonstruowany zawór,
- zawór przeciążeniowy zabezpieczający przed podnoszeniem ładunków o masie powyżej 1000kg,
- koła i rolki sterujące :
  - **PTP (3)** - koła sterujące Ø 200 mm poliuretanowe, rolki podwójne Ø 80 mm poliuretanowe,

### Zastosowanie:

- wózek idealny do przewozu ładunków różnego typu wymagających nietypowego rozstawu wideł,
- sprawdza się przy rozładunku i załadunku,

- konstrukcja umożliwia układanie ładunków w stosy,
- wykorzystywany w magazynach przemysłowych, w halach fabrycznych, centrach handlowych, sklepach itp.,
- koła i rolki:

- z bieżnią poliuretanową:
  - wysoki stopień odporności na ścieranie i przecinanie,
  - ciche podczas jazdy,
  - bezśladowe,
  - zalecane do dużych obciążeń.



| Parametry techniczne          |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Udźwig [kg]                   | <b>1000</b>          |
| Wysokość podnoszenia [mm]     | <b>1560</b>          |
| Wysokość min.platformy [mm]   | <b>40</b>            |
| Długość wideł [mm]            | <b>1000 lub 1200</b> |
| Rozstaw wideł [mm]            | <b>max 950</b>       |
| Szerokość całkowita [mm]      | <b>1550</b>          |
| Długość całkowita [mm]        | <b>1525 lub 1725</b> |
| Wysokość całkowita [mm]       | <b>1980</b>          |
| Średnica kół sterujących [mm] | <b>Ø 200</b>         |
| Wymiary rolek [mm]            | <b>Ø 80 x 700</b>    |
| Masa [kg]                     | <b>344 lub 355</b>   |