

Wózek podnośnikowy WRP 3 udźwig 1,0t nożycowy

Nr art.: MM1113



Wózek ręczny podnośnikowy WRP3-1001 nożycowy:

Parametry techniczne:

- udźwig: 1000 kg,
- wymiary wózka: podano w tabeli.

Budowa:

- wózek łączy cechy wózka widłowego i podnośnikowego,
- możliwość jazdy przy wysokości widel do 360 mm (powyżej jest automatycznie i stabilnie podpierany, a kółka sterujące odciążane),
- konstrukcja wykonana ze stali,
- szeroki uchwyt stalowy,
- podnoszenie ręczną hydrauliczną pompą z dwiema prędkościami,
- bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania specjalnie skonstruowanym zaworem,
- zawór przeciążeniowy zabezpieczający przed podnoszeniem ładunków o masie powyżej 1000 kg,
- podpory zwiększające stabilność, zabezpieczają przed kołysaniem,
- koła w opcji:
 - **NSN (0)** - koła sterujące Ø 150 mm poliamidowe, rolki pojedyncze Ø 80 mm poliamidowe,
 - **NSN N (0N)** - koła sterujące Ø 150 mm poliamidowe, rolki pojedyncze Ø 80 mm poliamidowe, podpora poliamidowa,
 - **PSP (2)** - koła sterujące Ø 150 mm poliuretanowe, rolki pojedyncze Ø 80 mm poliuretanowe,
 - **PSP P (2P)** - koła sterujące Ø 150 mm poliuretanowe, rolki pojedyncze Ø 80 mm poliuretanowe, podpora poliuretanowa,

Zastosowanie:

- wózek do transportu poziomego,
- napęd elektryczny zwiększa efektywność prac przeładunkowych,
- sprawdza się w magazynach przemysłowych, w halach fabrycznych, centrach handlowych, sklepach itp.,
- przystosowane do poruszania się na różnych powierzchniach: gładkich, żwirowych,
- koła, rolki, podpory:
 - poliamidowe:
 - do gładkiego podłoża,
 - bezśladowe,

- bardzo mały opór jazdy,
- odporne na chemikalia,
- zalecane do średnich obciążeń,
- z bieżnią poliuretanową:
 - wysoki stopień odporności na ścieranie
 - i przecinanie,
 - ciche podczas jazdy,
 - bezśladowe,
 - zalecane do dużych obciążeń.

Parametry techniczne

Udźwig [kg]	1.000
Długość wideł [mm]	1150
Długość całkowita [mm]	1520
Wysokość minimalna wideł [mm]	85
Wysokość maksymalna wideł [mm]	810
Wymiary kół sterujących [mm]	Ø 150
Wymiary rolek [mm]	Ø 80 x 50
Masa [kg]	129