

Wózek ręczny unoszący WRU4-2500

Nr art.: MM1529



Najczęściej spotykanym typem wózków magazynowych są wózki paletowe, popularnie nazywane paleciakami. W ofercie sklepu znajdują się wózki paletowe ręczne unoszące, wózki paletowe podnośnikowe, a także wózki paletowe z wagą elektroniczną. Szeroki asortyment pozwoli spełnić wszystkie wymagania pracy z ładunkami umieszczonymi na standardowych paletach.

Jednym z rodzajów wózków paletowych w ofercie sklepu jest wózek paletowy z mechanizmem unoszącym. Znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie stosuje się paletowy system pakowania towarów, produktów czy surowców – w magazynach, halach fabrycznych, sklepach.

Model wózka do palet z mechanizmem unoszącym ma konstrukcję pozwalającą na transport oraz podnoszenie ładunków na wysokość 2 metrów, gwarantując przy tym stabilną i bezpieczną pracę. Ze względu na swoje zastosowanie ten typ wózka paletowego został wyposażony w zestaw cicho pracujących kół odpowiednich do różnego typu nawierzchni. Opcją są koła i rolki przystosowane do warunków specjalnych – odporne na chemikalia czy też zalecane do delikatnych posadzek.

W ofercie sklepu są również inne rodzaje wózków magazynowych, dostosowane do różnych potrzeb. Oferujemy wózki platformowe, wózki kontenerowe, wózki spawalnicze, a także wózki do beczek. Posiadamy również szeroki wybór akcesoriów do wózków magazynowych – trawersy do wózków widłowych, uchwyty do beczek, a także zestawy kołowe dostosowane do różnych warunków pracy.

Wózek ręczny unoszący WRU4-2500: wózek unoszący do palet.

Parametry techniczne:

- udźwig: 2500 kg,
- wymiary wózka: podano w tabeli.

Budowa:

- konstrukcja wykonana ze stali jakości 18 G2A,
- malowana proszkowo z dodatkowym zabezpieczeniem przed rdzą przez fosforanowanie,
- malowanie proszkowe zapewnia odpowiednią ochroną antykorozyjną oraz estetyczny wygląd,
- szeroki uchwyt stalowy (wersja alternatywna - uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego),
- agregat hydrauliczny łatwy w demontażu,

- bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania poprzez specjalnie skonstruowany zawór,
 - stabilny w pracy dzięki zespolonym łącznikom kół, wahaczom i dźwigniom,
 - w połączeniach obrotowych zastosowano wymienne łożyska ślizgowe samosmarujące.
- **NTN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z nylonu, rolki podwójne Ø 80 mm również nylonowe,
 - **NSN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z nylonu, rolki pojedyncze Ø 80 mm również nylonowe,
 - **PTP** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z poliuretanu, rolki podwójne Ø 80 mm również poliuretanowe,
 - **PSP** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z poliuretanu, rolki pojedyncze Ø 80 mm również poliuretanowe,
 - **GTN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki podwójne Ø 80 mm również nylonowe,
 - **GSN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki pojedyncze Ø 80 mm również nylonowe,
 - **GTG** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki podwójne Ø 80 mm również gumowe,
 - **GTP** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki podwójne Ø 80 mm również poliuretanowe,
 - **VTV** – kółka o średnicy 200 mm żółty poliuretan, rolki podwójne Ø 80 mm żółty poliuretan,
 - **CTC** – kółka o średnicy 200 mm czerwonym kolorze, wykonane z poliuretanu, rolki podwójne Ø 80 mm również z czerwonego poliuretanu,
 - **CSC** – kółka o średnicy 200 mm czerwonym kolorze, wykonane z poliuretanu, rolki pojedyn Ø 80 mm również z czerwonego poliuretanu.

Zastosowanie:

Koła:

- wózek przeznaczony do używania w miejscach, gdzie używa się kwasów agresywnych i roztworów solnych,
- w zakładach przetwórstwa spożywczego,
- w masarniach, mleczarniach, zakładach drobiarskich i rybnych,
- koła i rolki:
 - poliamidowe:
 - do gładkiego podłoża,
 - bezśladowe,
 - bardzo mały opór jazdy,
 - odporne na chemikalia,
 - zalecane do średnich obciążeń,
 - z bieżnikiem poliuretanowym:
 - podwyższona odporność na przecinanie, pękanie i ścieranie,
 - wyjątkowo ciche podczas jazdy,
 - nie pozostawiają śladów,
 - zmniejszają częstotliwość serwisów wózka,
 - z bieżnikiem gumowym:
 - dedykowane do delikatnego podłoża,
 - bardzo cicha jazda,
 - idealnie tłumią wszelkie wstrząsy spowodowane potencjalnymi nierównościami,
 - przeznaczone do transportu lżejszych ładunków,
 - z bieżnikiem poliuretanowym:
 - znaczna odporność na przecinanie, pękanie i ścieranie,
 - wyjątkowo ciche podczas jazdy,
 - nie pozostawiają za sobą śladów,
 - znacznie wydłużają odstępy serwisowe wózka,

◦ z bieżnikiem poliuretanowym:

- najbardziej sprężyste ze wszystkich kół,
- wyróżniają się znikomym hałasem podczas użytkowania,
- nie pozostawiają śladów kół.

Zastosowanie:

- wózek idealny do przewozu ładunków różnego typu umieszczonych na paletach,
- sprawdza się w magazynach przemysłowych, w halach fabrycznych, centrach handlowych, sklepach itp.,
- przystosowane do poruszania się na różnych powierzchniach: gładkich, żwirowych.

Gwarancja: 30 miesięcy

Uwaga!

CENY HURTOWE PRZY WIĘKSZYM ZAMÓWIENIU!

Możliwe wykonanie niestandardowych wersji wózków, cena zależy od szerokości, długości i rozstawu wideł.

szerokość wideł od 400 do 1100 mm,

długość wideł 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2500 mm.

Parametry techniczne	
Udźwig [kg]	2500
Długość wideł [mm]	800 / 1000 / 1150
Długość całkowita [mm]	1150 / 1350 / 1500
Szerokość wideł [mm]	160
Rozstaw wideł [mm]	520
Wys. min. wideł [mm]	85
Wys. max. wideł [mm]	200
Średnica kół sterujących [mm]	Ø 200
Wymiary pojedynczych rolek [mm]	Ø 80 x 92
Wymiary podwójnych rolek [mm]	Ø 80 x 72
Promień skrętu [mm]	900 / 1100 / 1300
Masa [kg]	ok. 62