

Wózek ręczny unoszący WRU 4 udźwig 3,0 t

Nr art.: MM1115



Paletowe wózki magazynowe to sprzęt niezbędny w transporcie ładunków o niedużej masie na niewielkie odległości. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie stosuje się paletowy system pakowania produktów czy surowców – w magazynach, sklepach, halach produkcyjnych. Szeroki wybór modeli wózków zawiera m.in. wózki paletowe ręczne z mechanizmem unoszącym, wózki paletowe podnośnikowe oraz różnego typu akcesoria do wózków. Taka oferta pozwala spełnić wymagania każdej pracy magazynowej.

Ręczne wózki paletowe są najprostszym rozwiązaniem w transporcie ładunków umieszczonych na paletach. Ich konstrukcja umożliwia stabilny i bezpieczny transport oraz podnoszenie ładunków na wysokość 2 metrów. Ten typ wózka paletowego umożliwia przenoszenie ciężarów o wadze nawet do 3 ton. Koła wózka paletowego pozwalają na używanie go na różnych typach nawierzchni.

W ofercie sklepu są również inne wózki magazynowe, przystosowane do różnych typów prac. Oferujemy wózki kontenerowe, wózki platformowe, wózki do beczek, a także wózki spawalnicze. Zależnie od potrzeb możemy wyposażyć wózki akcesoria specjalne - trawersy do wózków widłowych, uchwyty do beczek – a także dostosować zestawy kołowe do specyficznych warunków.

Wózek ręczny unoszący WRU 4 3,0 t wózek unoszący do palet.

Parametry techniczne wózka unoszącego WRU 4 3,0 t

- udźwig: 3000 kg
- wymiary wózka: podano w tabeli,

Budowa wózka unoszącego WRU 4 3,0 t

- konstrukcja wykonana ze stali jakości 18 G2A ,
- malowana proszkowo z dodatkowym zabezpieczeniem przed rdzą przez fosforanowanie,
- malowanie proszkowe zapewnia odpowiednią ochroną antykorozyjną oraz estetyczny wygląd,
- szeroki uchwyt stalowy (wersja alternatywna - uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego),
- agregat hydrauliczny łatwy w demontażu,
- bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania poprzez specjalnie skonstruowany zawór,
- stabilny w pracy dzięki zespolonym łącznikom kół, wahaczom i dźwigniom,
- w połączeniach obrotowych zastosowano wymienne łożyska ślizgowe samosmarujące,
- koła:
 - **PTP (3)** - koła sterujące Ø 200 mm poliuretanowe , rolki podwójne Ø 80 mm poliuretanowe,

Zastosowa
WRU
4
3,0
t

Gwarancja
30
miesięcy



Parametry techniczne

Udźwig [kg]	3.000
Długość wideł [mm]	800 / 1000 / 1150
Długość całkowita [mm]	1150 / 1350 / 1500
Szerokość widła [mm]	160
Rozstaw wideł [mm] przecinanie,	520
Wys. min. wideł [mm]	85
Wys. max. wideł [mm]	200
Średnica kół sterujących [mm]	Ø 200
Wymiary pojedynczych rolek [mm]	-
Wymiary podwójnych rolek [mm]	Ø 80 x 72
Promień skrętu [mm]	900 / 1100/ 1300
Masa [kg]	71 / 77 / 82

- Uwaga! Moliwe wykonanie niestandardowych wersji wózków:
 - szeroko wide od 400 do 1100 mm,
 - dugo wide 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2500 mm.