

Wózek ręczny unoszący WRU 4 udźwig 2,5 t ocynkowany

Nr art.: MM1110



Wózek ręczny unoszący WRU4 z powłoką cynkową: wózek unoszący do palet z powłoką cynkową.

Parametry techniczne:

- udźwig: 2500 kg,
- wymiary wózka w zakładce z parametrami,

Budowa:

- wózek wyposażony w zawór przeciążeniowy,
- kolor: inox,
- szeroki uchwyt ułatwiający manewrowanie,
- agregat hydrauliczny łatwy w demontażu,
- bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania poprzez specjalnie skonstruowany zawór,
- stabilny w pracy dzięki zespolonym łącznikom kół, wahaczom i dźwigniom,
- w połączeniach obrotowych zastosowano wymienne łożyska ślizgowe samosmarujące (w opcji kwasoodporne),
- koła:
 - **NTN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z nylonu, rolki podwójne Ø 80 mm również nylonowe,
 - **NSN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z nylonu, rolki pojedyncze Ø 80 mm również nylonowe,
 - **PTP** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z poliuretanu, rolki podwójne Ø 80 mm również poliuretanowe,
 - **PSP** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z poliuretanu, rolki pojedyncze Ø 80 mm również poliuretanowe,
 - **GTN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki podwójne Ø 80 mm również nylonowe,
 - **GSN** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki pojedyncze Ø 80 mm również nylonowe,
 - **GTG** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki podwójne Ø 80 mm również gumowe,
 - **GTP** – kółka o średnicy 200 mm wykonane z gumy, rolki podwójne Ø 80 mm również poliuretanowe,
 - **VTV** – kółka o średnicy 200 mm żółty poliuretan, rolki podwójne Ø 80 mm żółty poliuretan,
 - **CTC** – kółka o średnicy 200 mm czerwonym kolorze, wykonane z poliuretanu, rolki podwójne Ø 80 mm również z czerwonego poliuretanu,

- **CSC** – kółka o średnicy 200 mm czerwonym kolorze, wykonane z poliuretanu, rolki pojedyn Ø 80 mm również z czerwonego poliuretanu.

Zastosowanie:

- wózek przeznaczony do używania w miejscach, gdzie używa się kwasów agresywnych i roztworów solnych,
- w zakładach przetwórstwa spożywczego,
- w masarniach, mleczarniach, zakładach drobiarskich i rybnych,
- koła i rolki:
 - poliamidowe:
 - do gładkiego podłoża,
 - bezśladowe,
 - bardzo mały opór jazdy,
 - odporne na chemikalia,
 - zalecane do średnich obciążeń,
 - z bieżnikiem poliuretanowym:
 - podwyższona odporność na przecinanie, pękanie i ścieranie,
 - wyjątkowo ciche podczas jazdy,
 - nie pozostawiają śladów,
 - zmniejszają częstotliwość serwisów wózka,
 - z bieżnikiem gumowym:
 - dedykowane do delikatnego podłoża,
 - bardzo cicha jazda,
 - idealnie tłumią wszelkie wstrząsy spowodowane potencjalnymi nierównościami,
 - przeznaczone do transportu lżejszych ładunków,
 - z bieżnikiem poliuretanowym:
 - znaczna odporność na przecinanie, pękanie i ścieranie,
 - wyjątkowo ciche podczas jazdy,
 - nie pozostawiają za sobą śladów,
 - znacznie wydłużają odstępy serwisowe wózka,
 - z bieżnikiem poliuretanowym:
 - najbardziej sprężyste ze wszystkich kół,
 - wyróżniają się znikomym hałasem podczas użytkowania,
 - nie pozostawiają śladów kół.

Gwarancja: 24 miesiące.