

Wysysarka pneumatyczna do oleju ze zbiornikiem kontrolnym

Nr art.: WS1721



Wysysarka pneumatyczna do oleju, ze zbiornikiem kontrolnym:

Charakterystyka:

- pojemność 65 l lub 90 l,
- pojemność zbiornika kontrolnego 8 l,
- przeznaczona do podciśnieniowego opróżniania układów z oleju i innych cieczy przy wykorzystaniu zwężki Venturiego,
- idealnie nadaje się do wymiany oleju w samochodach, łódkach motorowych, motocyklach i małych silnikach,
- ciśnienie powietrza wytwarzającego podciśnienie 7-8 bar,
- opróżnianie poprzez wytwarzanie nadciśnienia, max. 1 bar,
- łatwe opróżnianie z oleju dzięki funkcji samoczynnego opróżniania,
- wyposażona w sześć sond ssących (giętkich i metalowych) zakończonych złączkami szybkorozłączalnymi,
- ruchoma i łatwa w użyciu,
- zapewnia możliwość natychmiastowej kontroli ilości stanu oleju usuniętego z układu,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne		
Model	2365I	10925I
Pojemno zbiornika [l]	65	90
Pojemno zbiornika kontrolnego [l]	8	8
Pojemno do zapalenia ciecz [l]	42 - 45	65 - 70
Cinienie powietrza wytwarzającego podcinienie [bar]	7,0 - 8,0	7,0 - 8,0
Czas rozszczelniania [s]	120 - 150	150 - 180
Wydajno zasysania* [l/min]	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0
D. przewodu sscego [m]	2,0	2,0
Max. wysysana objto [l]	45	70

Ma
cinie
wysys
[bi

1,0	1,0	
D. przewodu spustowego [m]	2,0	2,0
Zczka wlotu powietrza	1/4" szybkozczka	1/4" szybkozczka
	1/4" NPT eska	1/4" NPT eska
Waga [kg]	33	36

* - dla oleju o temp. 70 -80 °C i sondy 6 mm