

Wzmocniony statyw typ SPIDER współpracuje z RUP 502 A/AT i 503/-T

Nr art.: OC2012



Żurawik do statywów SPIDER - to urządzenie służące do podnoszenia i opuszczania ładunków oraz ludzi z dwoma ruchomymi i czterema stałymi punktami kotwiczenia.

Budowa:

- wózek od strony statywu- wykonany ze stali, porusza się wzdłuż belki i jest ruchomym punktem kotwiczenia z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji; wytrzymuje do 1000 kg obciążenia lub podnoszenie/opuszczanie 1 osoby,
- wózek od strony nóg - wykonany ze stali, porusza się wzdłuż belki i jest ruchomym punktem kotwiczenia z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji; wytrzymuje do 500 kg obciążenia,
- belka statywu - wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo; posiada 2 punkty kotwiczenia do asekuracji osoby obsługującej statyw; na wyposażeniu belki znajduje się poziomicą informującą o prawidłowym rozstawieniu urządzenia,
- głowica trójnogu - wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo; posiada zaczep do podwieszenia bloczka i dodatkowy punkt kotwiczenia dla osoby obsługującej statyw,
- nogi - wykonane z wzmocnionego aluminium, posiadają 7-stopniową regulację z zawleczką zabezpieczającą; nogi można połączyć za pomocą taśmy lub łańcucha,
- stopki - z gumą antypoślizgowych do płaskich powierzchni oraz krawędzi ząbkowanej do powierzchni śliskich.

Warunki eksploatacyjne:

- PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- okres użytkowania:
 - 5 lat użytkowania z możliwością przedłużania ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny

Zastosowanie:

- należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości,
- pozwala na podwieszenie jednocześnie maksymalnie dwóch osób lub ładunek o wadze max. 1000 kg,
- przeznaczony do stosowania z wyciągowo - podnoszącym urządzeniem ratowniczym RUP 502-A, 502-AT, 503, 503-T,
- przeznaczony do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach itp.

Producent: PROTEKT

Norma: EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)

Parametry techniczne:	
Model	SPIDER
Wysokość [cm]	139 - 221
Średnica otworu pod statywem [cm]	150 - 223
Rozstaw statywy [cm]	139 - 191
Rozstaw całego urządzenia [cm]	325 - 368
Masa belki [kg]	30
Długość belki [cm]	230
Masa urządzenia [kg]	72
Podnoszenie i opuszczanie	max. 2 osoby
Udźwig [kg]	1000
Stałe punkty kotwiczenia	4
Ruchome punkty kotwiczenia	2
Wymiary transportowe [cm]	251 x 36 x 31