Zatrzaśnik z zapadką blokującą AZ 025


Nr art.: OC1339



Zatrzaśnik z zapadką blokującą AZ 025 - składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362

Budowa:

- materiał: stal galwaniczna zbezpieczona przed korozją;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnik.



Warunki eksploatacyjne:

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
  - od -30^{O}C do +50^{O}C;
- zatrzaśnik może stanowić:
  - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
  - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
  - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Charakterysyka:

- wymiary: 330 x 155 mm,
- otwarcie: 83 mm,
- wytrzymałość statyczna: 20 kN,
- typ blokady: zapadka blokująca,
- sposób montażu: nierozłączalny
- materiał: stal,
- wykończenie: ocynk galwaniczny.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN-EN 362

Deklaracja zgodnoci: CE (Certyfikat Europejski)