Zawiesia łańcuchowe 2-pętlowe z możliwością skracania

Nr art.: DD1202



Zawiesia łańcuchowe dwupętlowe z możliwością skracania - wykonane z materiałów wysokiej klasy wytrzymałości. Stanowią doskonały sprzęt pomocniczy do zastosowań przemysłowych przy transporcie i podnoszeniu ładunków.

Zawiesia o obwodzie zamkniętym służą do transportu ładunków o dużych masach nie wyposażonych w zaczepy - podwójny układ cięgnowy eliminuje konieczność stosowania łańcuchów o dużych przekrojach ogniw.

Wszystkie zawiesia posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

Zalety

- odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę;
- wszystkie połączenia rozłączne ułatwiające naprawę i konserwację;
- dobra praca na ostrych krawędziach i łukach podnoszonych ładunków;
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
- duża wytrzymałość przy niewielkim ciężarze własnym;
- gwarancja 24 m-ce

Charakterystyka

- produkowane zgodnie z normą europejską EN 818-4,
- zastosowane materiały klasy 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800N/mm2),

- okucia malowane proszkowo,
- współczynnik bezpieczeństaw 4:1 (obciążenie zrywające),
- temperatura pracy: od -40 ^{O}C do +200 ^{O}C,
- nośność do 17 000 kg.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - zobacz ofertę!