


Zawiesia linowe 3-cięgnowe z pętłami

Nr art.: DD1276



Zawiesia linowe trzycięgnowe z pętłami wykonane zgodnie z normą europejską PN-EN-13414 z ocynkowanej liny stalowej. Zawiesia są doskonałym sprzętem pomocniczym do zastosowań przemysłowych przy transporcie i podnoszeniu ładunków.

Zawiesia trzycięgnowe stosowane są do transportu elementów wyposażonych w trzy punkty zaczepowe lub w przypadku elementów nie posiadających punktów zaczepowych - podnoszenie ładunku na zasadzie podwieszania lub obwiązywania. Uniwersalne do zawieszania na hakach i zaczepach o różnych gabarytach.

Na zamówienie wykonujemy zawiesia linowe zaciskane z lin do Φ 80mm!



Wszystkie zawiesia posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety

- łatwe i wygodne w obsłudze;
- duża wytrzymałość połączeń zaciskanych;
- odporne na warunki atmosferyczne i temperaturę;
- zastosowane do produkcji liny o wyjątkowej giętkości są gwarancją podniesienia komfortu i bezpieczeństwa pracy;
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- produkowane zgodnie z normą europejską PN-EN-13414-1;
- lina ocynkowana z rdzeniem włókiennym;
- akcesoria malowane proszkowo;
- zaciskane tulejkami aluminiowymi;
- temperatura pracy od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$;
- współczynnik bezpieczeństwa: 5:1;
- nośność do 21 100 kg;
- większe udźwigi na zapytanie.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - [zobacz ofertę!](#)