

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami przechodnymi

Nr art.: DD1236



Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 116,39 z netto.

Zawiesia pasowe zakończone ogniwami przechodnymi- szyte z podwójnej i poczwórnej warstwy tamy poliestrowej o bardzo wysokiej wytrzymałości. Stanowi doskonały sprzęt pomocniczy do zastosowań przemysłowych przy transporcie i podnoszeniu ładunków.

Zawiesia jednoczynnikowe stosowane są do transportu elementów wyposażonych w jeden punkt zaczepowy lub w przypadku elementów nie posiadających punktów zaczepowych - podnoszenie na zasadzie podwieszania. Zamontowane ogniwa umożliwiają doposażenie w sprzęt specjalistyczny (haki, uchwyty itp.).



Wszystkie zawiesia posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety

- **bardzo mały ciężar własny przy jednoczesnej dużej nośności**;
- odporne na wilgoć, oleje, benzynę i inne ciecze przemysłowe;
- idealne do ładunków delikatnych, podatnych na uszkodzenia;
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania;
- gwarancja 24 m-cy.

Charakterystyka

- produkowane zgodnie z normą europejską EN 1492-1;
- w standardzie wykonane z tamy poliestrowych (PES);
- współczynnik bezpieczeństwa pasów 7:1;

- współczynnik bezpieczeństwa nonych elementów metalowych 4:1;
- temperatura pracy: od -40 °C do +100 °C
- kolor tamy określa nono zawiesia;
- nono do 6t.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - [zobacz ofertę!](#)