

Zawiesia pasowe zakończone pętłami 10t ZPU

Nr art.: DD2563



Zawiesia pasowe są niezwykle lekkie i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzą się jako sprzęt pomocniczy w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Zawiesia pasowe zakończone pętłami ZPU są wykonane z poliestru (PES), dzięki czemu są w pełni odporne nie tylko na wilgoć, ale przede wszystkim na oleje, benzynę, kwasy i inne substancje ciekłe, wykorzystywane m.in. w przemyśle ciężkim. Rozwiązanie tego typu świetnie sprawdzi się w przypadku transportu delikatnych ładunków.

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ ZAWIESIA Z ZALEWANYMI OSŁONAMI POLIURETANOWYMI



Wszystkie zawiesia posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety:

- bardzo mały ciężar własny przy jednoczesnej dużej nośności,
- odporne na wilgoć, oleje, benzynę i inne ciecze przemysłowe,
- idealne do ładunków delikatnych, podatnych na uszkodzenia,
- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania,
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- produkowane zgodnie z normą europejską EN 1492-1,
- w standardzie wykonane z taśm poliestrowych (PES),
- wzmocnione pętle,
- współczynnik bezpieczeństwa pasów 7:1,
- temperatura pracy: od -40 oC do +100 oC,
- kolor taśmy określa nośność zawiesia,
- nośność 10t.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - zobacz ofertę!

**MAŁY CIĘŻAR
WŁASNY**

7:1 WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA

PES ODPORNY NA
OLEJE, SMARY, KWASY



**ODPORNE NA
SKRAJNE
TEMPERATURY**

**ZGODNE Z EUROPEJSKĄ
NORMĄ EN 1492-1** 

**WZMOCNIONE
PĘTLE** 

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] sposoby podwieszania					Szeroko- tamy [mm]	Płta L1 [mm]	Kolor tamy
			 do 45°	 45° - 65°			
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300	720	