

Zawiesia węzowe obwód zamknięty ZWR

Nr art.: DD02TEST



Zawiesia wowe o obwodzie zamknitym wytwarzane z wókień poliestrowych w wu ochronnym o bardzo wysokiej wytrzymaoci. Stanowi doskonay sprzt pomocniczy do zastosowa przemysowych przy transporcie i podnoszeniu adunków. Zawiesia wowe doskonale sprawdzaj si w pracach przedadunkowych gdzie potrzebna jest dua wytrzymaao i maa waga zawiesi.

Zawiesia wowe bardzo dobrze nadaj si do podnoszenia adunków takich jak: way, rury, filary, supy, adunku z malowanymi powierzchniami. Zawiesia wowe uywane s najczciej do obwizywania wokó adunku. Obwizywanie wokó adunku moe by pojedyncze lub podwójne. Przy pojedynczym obwizaniu zawiesie prowadzone jest wokó adunku tylko jeden raz przed jego obwizaniem, natomiast przy podwójnym obwizaniu jest ono prowadzone wokó adunku dwa razy. Jeli adunek jest ciki, jego powierzchnia liska a kt nachylenia duy istnieje ryzyko, e zawiesie moe si obsun podczas podnoszenia adunku. Podwójne obwizanie w takiej sytuacji jest bardziej efektywne i pewniejsze.

Zawiesia o obwodzie zamknitym stosowane s do transportu elementów wyposaonych w jeden punkt zaczepowy lub w przypadku elementów nie posiadających punktów zaczepowych - podnoszenie na zasadzie podwieszania i obwizywania. Uniwersalne do zawieszania na hakach i zaczepach o rónych gabarytach