

Zawiesie linowe 1-pętlowe

Nr art.: DD2237



Zawiesia linowe jednopętlowe - wykonane zgodnie z normą europejską PN-EN-13414 z ocynkowanej liny stalowe. Zawiesia sądoskonałym sprzętem pomocniczym do zastosowań przemysłowych przy transporcie i podnoszeniu ładunków.
Zawiesia o obwodzie zamkniętym służą do transportu ładunków o dużych masach nie wyposażonych w zaczepy - podwójny układ cięgnowy eliminuje konieczność stosowania łańcuchów o dużych przekrojach ogniw.

Na zamówienie wykonujemy zawiesia linowe zaciskane z lin do Fi 80mm!



Wszystkie zawiesia posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- odporne na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, temperaturę,
- wszystkie połączenia rozłączne ułatwiające naprawę i konserwację,
- dobra praca na ostrych krawędziach i łukach podnoszonych ładunków,
- bezpieczne - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania,

- duża wytrzymałość przy niewielkim ciężarze własnym,
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
- produkowane zgodnie z normą europejską PN-EN-13414-1,
- lina ocynkowana z rdzeniem włókiennym,
- zaciskane tulejkami aluminiowymi,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- temperatura pracy: od -40 oC do +100 oC,
- nośność do 8 000kg;
- większe udźwigi na zapytanie.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - zobacz ofertę!