Zestaw kołowy obrotowy poliamid-poliuretan blacha nierdzewna 100 kg - 300 kg

Nr art.: MM1088



Zestaw koowy obrotowy poliamid - poliuretan blacha nierdzewna 100 kg - 300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm

Budowa:

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow
- Czci metalowe - blacha nierdzewna:
  - odporna na korozj, rozcieczone kwasy, roztwory alkaliczne,
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan:
  - zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na cieranie
- Rodzaj materiau felgi: poliamid:
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn
  - wysoka wysoka wytrzymao i udarno
- oyska:
  - kulkowe (K),
  - chronione pokrywk,
- Bienik:
  - cicha praca koa,
  - zabezpiecznie posadzki,
- Monta:
  - na pytk;

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C,
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin,

Zastosowanie:

- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:



nono koa



rednica koa



szeroko bieni



wysoko zestawu



promie wychylenia koa



rozmiar pytki



rozstaw otworów


typ oyska