

Zestaw kołowy obrotowy poliamid-poliuretan blacha nierdzewna 100 kg - 300 kg

Nr art.: MM1088



Zestaw kołowy obrotowy poliamid - poliuretan blacha nierdzewna 100 kg - 300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm

Budowa:

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow
- Czci metalowe - blacha nierdzewna:
 - odporna na korozj, rozcieczone kwasy, roztwory alkaliczne,
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan:
 - zapewnia mae opory toczenia, niebrudzczy, odporny na cieranie
- Rodzaj materiau felgi: poliamid:
 - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn
 - wysoka wysoka wytrzymaao i udarno
- oyska:
 - kulkowe (K),
 - chronione pokrywkw,
- Bienik:
 - cicha praca koa,
 - zabezpieczenie posadzki,
- Monta:
 - na pytk;

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C,
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin,

Zastosowanie:

- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urządzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gładkich powierzchniach.

Symbole graficzne:

 kg	 mm	 mm	 mm
nano koa	średnica koa	szerokość bębna	wysokość zestawu
 mm	 mm	 mm	
promień wychylenia koła	rozmiar płyty	rozstaw otworów	typ ośki