Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem poliamid wzmocniony 600 kg - 1500 kg

Nr art.: MM1044



Zestaw koowy obrotowy z hamulcem poliamid wzmocniony 600 kg - 1500 kg :

Parametry techniczne:

- Nono: 600 kg ÷ 1500 kg,
- rednica: 100 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- Wzmocniona poliamidowa piasta i bienia (z wóknem szklanym),
- Rodzaj materiau bieni: poliamid,
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
  - wysoka wytrzymao i udarno;
- oyska:
  - dwa kulkowe (K);
- Bienik:
  - twarde koa pozwalaj na atwiejsze ruszanie i przepychanie urzdze wyposaonych w tego typu koa,
  - podczas toczenia mog haasowa,
  - mog rysowa powierzchni pod obcieniem,
- Monta:
  - na pytk;
- Hamulec:
  - jazdy,
  - obrotu.

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C;

Zastosowanie:

- Do duych obcie,

- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:



nośność koła



średnica koła



szerokość bieżni



wysokość zestawu



promień wychylenia koła



rozmiar płytki



rozstaw otworów


typ łożyska