Zestaw kołowy stały poliamid odlewany 200 kg - 1000 kg

Nr art.: MM1033



Zestaw koowy stay poliamid odlewany 200 kg - 1000 kg :

Parametry techniczne:

- Nono: 200 kg ÷ 1000 kg,
- rednica: 80 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- Poliamidowa piasta i bienia,
- Rodzaj materiau bieni: poliamid,
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
  - wysoka wytrzymao i udarno;
- oyska:
  - dwa kulkowe (K);
- Bienik:
  - twarde koa pozwalaj na atwiejsze ruszanie i przepychanie urzdze wyposaonych w tego typu koa,
  - podczas toczenia mog haasowa,
  - mog rysowa powierzchni pod obcieniem,
- Monta:
  - na pytk;

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C;

Zastosowanie:

- Do rednich obcie,
- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,

- Urzdzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:



nono koa



rednica koa



szeroko bieni



wysoko zestawu



rozmiar pytki



rozstaw otworów


typ oyska