

Zestaw kołowy obrotowy poliamid odlewany 200 kg - 1000 kg

Nr art.: MM1034



Zestaw kołowy obrotowy poliamid odlewany 200 kg - 1000 kg :

Parametry techniczne:

- Nono: 200 kg ÷ 1000 kg,
- rednica: 80 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- Poliamidowa piasta i bienia,
- Rodzaj materiału bienia: poliamid,
 - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
 - wysoka wytrzymałość i udarno;
- oyska:
 - dwa kulkowe (K);
- Bienia:
 - twarde koła pozwalają na łatwiejsze ruszanie i przepychanie urządzeń wyposażonych w tego typu koła,
 - podczas toczenia mogą hałasować,
 - mogą rysować powierzchnię pod obciążeniem,
- Monta:
 - na płytce,
- Smarowniczka (kalamitka) :
 - dozuje smar do oyski,
 - doskonała, gdzie prawidłowe funkcjonowanie zestawu oparte jest na długotrwałym eksploatacji oyski,
 - w zestawach kołowych o nośności 700 kg i 1000 kg,

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C;

Zastosowanie:

- Do rednych obcie,
- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:

 kg	 mm	 mm	 mm
nośność koła	średnica koła	szerokość bieżni	wysokość zestawu
 mm	 mm	 mm	 typ łożyska
promień wychylenia koła	rozmiar płytki	rozstaw otworów	