

Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem aluminium-poliuretan 150 kg - 450 kg

Nr art.: MM1031



Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem aluminium - poliuretan 150 kg - 450 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 150 kg ÷ 450 kg
- rednica: 80 mm ÷ 250 mm

Budowa:

- Aluminiowa felga z bieni poliuretanow,
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzczy, odporny na cieranie,
- Rodzaj materiau felgi: aluminium,
 - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn;
- oyska:
 - kulkowe (K),
- Bienik:
 - cicha praca koa,
 - zabezpieczenie posadzki,
 - amortyzacja uderze;
- Monta:
 - na pytk;
- Hamulec:
 - jazdy
 - obrotu,
- Smarowniczka (kalamitka) :
 - dozuje smar do oysk,
 - doskonaa, gdzie prawidowe funkcjonowanie zestawu oparte jest na dugotrwaym eksploataowaniu oysk,
 - w zestawach koowych o nonoci 500 kg, 600 kg, 800 kg, 1000 kg,

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Zastosowanie:

- Zastosowanie do ciszych obciążeń,
- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urządzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gładkich powierzchniach.

Symbole graficzne:

 kg	 mm	 mm	 mm
nano koa	średnica koa	szerokość bębna	wysokość zestawu
 mm	 mm	 mm	 mm
promień wychylenia koła	rozmiar płytki	rozstaw otworów	typ ośki