Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem aluminium-poliuretan 150 kg - 450 kg

Nr art.: MM1031



Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem aluminium - poliuretan 150 kg - 450 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 150 kg ÷ 450 kg
- rednica: 80 mm ÷ 250 mm

Budowa:

- Aluminiowa felga z bieni poliuretanow,
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na cieranie,
- Rodzaj materiau felgi: aluminium,
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn;
- oyska:
  - kulkowe (K),
- Bienik:
  - cicha praca koa,
  - zabezpiecznie posadzki,
  - amortyzacja uderze;
- Monta:
  - na pytk;
- Hamulec:
  - jazdy
  - obrotu,
- Smarowniczka (kalamitka) :
  - dozuje smar do oysk,
  - doskonaa, gdzie prawidowe funkcjonowanie zestawu oparte jest na dugotrwaym eksploatowaniu oysk,
  - w zestawach koowych o nonoci 500 kg, 600 kg, 800 kg, 1000 kg,

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C

Zastosowanie:

- Zastosowanie do ciszych obcie,
- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:



nono koa



rednica koa



szeroko bieni



wysoko zestawu



promie wychylenia koa



rozmiar pytki



rozstaw otworów


typ oyska