

Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem poliamid odlewany 200 kg - 1000 kg

Nr art.: MM1035



Zestaw kołowy obrotowy z hamulcem poliamid odlewany 200 kg - 1000 kg :

Parametry techniczne:

- Nono: 200 kg ÷ 1000 kg,
- rednica: 80 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- Poliamidowa piasta i bienia,
- Rodzaj materiau bieni: poliamid,
 - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
 - wysoka wytrzymał i udarno;
- oyska:
 - dwa kulkowe (K);
- Bienik:
 - twarde koa pozwalaj na atwiejsze ruszanie i przepychanie urzdze wyposaonych w tego typu koa,
 - podczas toczenia mog haasowa,
 - mog rysowa powierzchni pod obcieniem,
- Monta:
 - na pytk;
- Hamulec:
 - jazdy,
 - obrotu.

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C;

Zastosowanie:

- Do rednich obcie,

- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urządzenia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gładkich powierzchniach.

Symbole graficzne:

 kg	 mm	 mm	 mm
nośność koła	średnica koła	szerokość bieżni	wysokość zestawu
 mm	 mm	 mm	 typ łożyska
promień wychylenia koła	rozmiar płytki	rozstaw otworów	