

Zestaw kołowy obrotowy żeliwo-poliuretan 600 kg - 1000 kg

Nr art.: MM1039



Zestaw kołowy obrotowy żeliwo - poliuretan 600 kg - 1000 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 600 kg ÷ 1000 kg,
- rednica: 125 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- żeliwna felga z bieżni poliuretanowej;
- Rodzaj materiału felgi: żeliwo,
 - odporna na wilgoć, smary, tłuszcze, benzynę;
- Rodzaj materiału bieżni: poliuretan, zapewnia małe opory toczenia, niebrudzący, odporny na ścieranie,
- ośki:
 - dwa - kulowe (K);
- Bieżnik:
 - cicha praca koła,
 - zabezpieczenie posadzki,
 - amortyzacja uderzeń;
- Montaż:
 - na płytce,
- Smarowniczka (kalamitka) :
 - dozuje smar do ośki,
 - doskonała, gdzie prawidłowe funkcjonowanie zestawu oparte jest na długotrwałym eksploatacji ośki,
 - w zestawach kołowych o nośności 600 kg, 750 kg i 1000 kg,

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C;

Zastosowanie:

- Zastosowanie do ciszych obciążeń,
- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urządzenia i aparatura mobilna.

Symbole graficzne:

 kg	 mm	 mm	 mm
 mm	 mm	 mm	 typ łożyska
nośność koła	średnica koła	szerokość bieżni	wysokość zestawu
promień wychylenia koła	rozmiar płytki	rozstaw otworów	