Zestaw kołowy stały żeliwo-poliuretan 600 kg - 1000 kg

Nr art.: MM1038



Zestaw koowy stay eliwo - poliuretan 600 kg - 1000 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 600 kg ÷ 1000 kg,
- rednica: 125 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- eliwna felga z bieni poliuretanow;
- Rodzaj materiau felgi: eliwo,
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn;
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na cieranie,
- oyska:
  - dwa - kulkowe (K);
- Bienik:
  - cicha praca koa,
  - zabezpiecznie posadzki,
  - amortyzacja uderze;
- Monta:
  - na pytk,
- Smarowniczka (kalamitka) :
  - dozuje smar do oysk,
  - doskonaa, gdzie prawidowe funkcjonowanie zestawu oparte jest na dugotrwaym eksploatowaniu oysk,
  - w zestawach koowych o nonoci 600 kg, 750 kg i 1000 kg,

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C;

Zastosowanie:

- Zastosowanie do ciszych obcie,
- Wózki transportowe,

- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzenia i aparatura mobilna.

Symbole graficzne:



nono koa



rednica koa



szeroko bieni



wysoko zestawu



rozmiar pytki



rozstaw otworów


typ oyska