

Zlewarko - wysysarka do oleju ze zbiornikiem kontrolnym

Nr art.: WS1610



Zlewarko - wysysarka do oleju ze zbiornikiem kontrolnym:

Charakterystyka:

- pojemność zbiornika 90 l,
- pojemność zbiornika kontrolnego 8 l,
- miska zlewowa o pojemności do 18 l,
- regulowana wysokość miski zlewowej,
- wskaźnik poziomu napełnienia,
- łączy cechy zlewarki i wysysarki oleju,
- do podciśnieniowego opróżniania układów z oleju i innych cieczy przy wykorzystaniu zwięźki Venturiego,
- urządzenie do grawitacyjnego zlewania oleju z silników, skrzyń biegów i dyferencjałów wszelkiego typu pojazdów,
- wyposażona w sześć sond ssących (giętkich i metalowych) zakończonych szybkołączkami,
- w zestawie z końcówkami adaptacyjnymi do samochodów BMW i Volkswagen,
- dzięki transparentnemu zbiornikowi kontrolnemu umożliwia pozwala na natychmiastową kontrolę ilości i stanu oleju usuwanego z układu,
- możliwość regulowania wysokości miski zbierającej ułatwia dostosowanie jej położenia do kurka spustowego lub wysokości podnośnika,
- łatwe opróżnianie z oleju dzięki funkcji samoczynnego opróżniania,
- opróżnianie poprzez wytworzenie nadciśnienia, max. 1 bar,
- ruchoma i łatwa w użyciu,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Model	10900I
Pojemno zbiornika [l]	90

Pojemność
zbiornika
kontrolnego
[l]

8,0

Pojemność do zapełnienia cieczą [l]	65 - 70
Pojemno misy zlewowej [l]	18
Max. / Min. wysokość misy zlewowej [mm]	1700 / 1000
Średnica misy zlewowej [mm]	400
Cinienie powietrza wytwarzającego podcinienie [bar]	7,0 - 8,0
Czas rozszczelniania [s]	150 - 180
Wydajno zasysania* [l/min]	1,5 - 2,0
D. przewodu ssącego [m]	2,0
Max. zlewana objto [l]	70
Max. cinienie zlewania [bar]	1,0
D. przewodu spustowego [m]	2,0
Zczka wlotu powietrza	1/4" szybkozczka
	1/4" NPT eska
Waga [kg]	43

* - dla oleju o temp. 70 -80 °C i sondy 6 mm