Zlewarko - wysysarka do oleju ze zbiornikiem kontrolnym

Nr art.: WS1610



Zlewarko - wysysarka do oleju ze zbiornikiem kontrolnym:

Charakterystyka:

- pojemność zbiornika 90 l,
- pojemność zbiornika kontrolnego 8 l,
- misa zlewowa o pojemności do 18 l,
- regulowana wysokość misy zlewowej,
- wskaźnik poziomu napełnienia,
- łączy cechy zlewarki i wysysarki oleju,
- do podciśnieniowego opróżniania układów z oleju i innych cieczy przy wykorzystaniu zwężki Venturiego,
- urządzenie do grawitacyjnego zlewania oleju z silników, skrzyń biegów i dyferencjałów wszelkiego typu pojazdów,
- wyposażona w sześć sond ssących (giętkich i metalowych) zakończonych szybkozłączkami,
- w zestawie z końcówkami adaptacyjnymi do samochodów BMW i Volkswagen,
- dzięki transparentnemu zbiornikowi kontrolnemu umożliwia pozwala na natychmiastową kontrolę ilości i stanu oleju usuwanego z układu,
- możliwość regulowania wysokości miski zbierającej ułatwia dostosowanie jej położenia do kurka spustowego lub wysokości podnośnika,
- łatwe opróżnianie z oleju dzięki funkcji samoczynnego opróżniania,
- opróżnianie poprzez wytworzenie nadciśnienia, max. 1 bar,
- ruchoma i łatwa w użyciu,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Model	**10900l**
Pojemno zbiornika [l]	**90**

Pojemność zbiornika kontrolnego [l]	**8,0**
Pojemność do zapełnienia cieczą [l]	**65 - 70**
Pojemno misy zlewowej [l]	**18**
Max. / Min. wysokość misy zlewowej [mm]	**1700 / 1000**
Średnica misy zlewowej [mm]	**400**
Cinienie powietrza wytwarzajcego podcinienie [bar]	**7,0 - 8,0**
Czas rozszczelniania [s]	**150 - 180**
Wydajno zasysania* [l/min]	**1,5 - 2,0**
D. przewodu sscego [m]	**2,0**
Max. zlewana objto [l]	**70**
Max. cinienie zlewania [bar]	**1,0**
D. przewodu spustowego [m]	**2,0**
Zczka wlotu powietrza	**1/4" szybkozczka**
	1/4" NPT eska
Waga [kg]	**43**

* - dla oleju o temp. 70 -80 ºC i sondy 6 mm