

## Zawiesia pasowe ZPU PAKIET 5 OSZCZĘDZASZ 15%

Nr art.: DD2387



**Zawiesia pasowe** są niezwykle lekkie i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzą się jako sprzęt pomocniczy w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Zawiesia pasowe zakończone pętłami ZPU są wykonane z poliestru (PES), dzięki czemu są w pełni odporne nie tylko na wilgoć, ale przede wszystkim na oleje, benzynę, kwasy i inne substancje ciekłe, wykorzystywane m.in. w przemyśle ciężkim. Rozwiązanie tego typu świetnie sprawdzi się w przypadku transportu delikatnych ładunków.

**WYKONUJEMY RÓWNIEŻ ZAWESIA Z ZALEWANYMI OSŁONAMI POLIURETANOWYMI**

**OSZCZĘDZASZ AŻ 15%!**

**Powyższy pakiet zawiera następujące zawiesia:**

- 1 t - po 6 sztuk: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.

**W celu wydłużenia żywotności zawiesi polecamy specjalne Osłony do zawiesi pasowych PCV**



Wszystkie zawiesia posiadają **DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI**



**Zalety:**

- bardzo mały ciężar własny przy jednoczesnej dużej nośności,
- odporne na wilgoć, oleje, benzynę i inne ciecze przemysłowe,
- idealne do ładunków delikatnych, podatnych na uszkodzenia,

- **bezpieczne** - testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania,
- gwarancja 24 m-ce.

#### Charakterystyka:

- produkowane zgodnie z normą europejską EN 1492-1,
- w standardzie wykonane z taśm poliestrowych (PES),
- wzmocnione pętle,
- współczynnik bezpieczeństwa pasów 7:1,
- temperatura pracy: od -40 oC do +100 oC,
- kolor taśmy określa nośność zawiesia,
- nośność do 5 t.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR ( WLL ), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

**Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - zobacz ofertę!**

**MAŁY CIĘŻAR WŁASNY**

**ODPORNE NA SKRAJNE TEMPERATURY** +100°  
-40°

**7:1 WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA**

**ZGODNE Z EUROPEJSKĄ NORMĄ EN 1492-1**

**PES ODPORNY NA OLEJE, SMARY, KWASY**

**WZMOCNIONE PĘTLE**

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] sposoby podwieszania					Szerokość tamy [mm]	Płta L1 [mm]	Kolor tamy
			do 45°	45° - 65°			
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30	300	
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60	400	
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90	500	
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120	500	
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150	550	