Zawiesia pasowe ZPU PAKIET 8 OSZCZĘDZASZ 15%

Nr art.: DD2390



Zawiesia pasowe są niezwykle lekkie i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzą się jako sprzęt pomocniczy w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Zawiesia pasowe zakończone pętlami ZPU są wykonane z poliestru (PES), dzięki czemu są w pełni odporne nie tylko na wilgoć, ale przede wszystkim na oleje, benzynę, kwasy i inne substancje ciekłe, wykorzystywane m.in. w przemyśle ciężkim. Rozwiązanie tego typu świetnie sprawdzi się w przypadku transportu delikatnych ładunków.

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ ZAWIESIA Z ZALEWANYMI OSŁONAMI POLIURETANOWYMI

OSZCZĘDZASZ AŻ 15%!

Powyższy pakiet zawiera następujące zawiesia:

- 2 t - po 6 sztuk: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m.

W celu wydłużenia żywotności zawiesi polecamy specjalne Osłony do zawiesi pasowych PCV



Wszystkie zawiesia posiadają **DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI** CE

Zalety:

- bardzo mały ciężar własny przy jednoczesnej dużej nośności,
- odporne na wilgoć, oleje, benzynę i inne ciecze przemysłowe,
- idealne do ładunków delikatnych, podatnych na uszkodzenia,

- **bezpieczne -** testowane w naszym laboratorium w procesie wytwarzania,
- gwarancja 24 m-ce.


Charakterystyka:

- produkowane zgodnie z normą europejską EN 1492-1,
- w standardzie wykonane z taśm poliestrowych (PES),
- wzmocnione pętle,
- współczynnik bezpieczeństwa pasów 7:1,
- temperatura pracy: od -40 oC do +100 oC,
- kolor taśmy określa nośność zawiesia,
- nośność do 5 t.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Wykonujemy również przeglądy oraz naprawy zawiesi wszystkich typów - zobacz ofertę!

Dopuszczalne obcienie robocze DOR [kg] sposoby podwieszania					Szeroko tamy [mm]	Ptla L1 [mm]	Kolor tamy
			 do 45^{o}	 45^{o} - 65^{o}			
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30	300	
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60	400	
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90	500	
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120	500	
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150	550	