

Żuraw warsztatowy przejezdny WK 2002 udźwig 500 kg - 2000 kg

Nr art.: DD1344



Żuraw do wyciągania silników

Żurawik warsztatowy WK 2002 to niezmiernie mobilne zastępstwo dla klasycznego dźwigu. **Przemysłana konstrukcja przyrządu pozwala na łatwe przemieszczanie żurawi po warsztacie, za pomocą przymocowanych do stalowej podstawy kółek.** Dodatkowo, możliwość całkowitego złożenia nóg urządzenia pozwala na oszczędność cennej przestrzeni w miejscu pracy.

Dzięki wykorzystaniu pompy jednotłokowej i wzmocnionych kół zwrotnych, żuraw może przemieszczać się po posadzce nawet pod dużym obciążeniem – cztery punkty wysuwu ramienia gwarantują łatwą dostępność do podnoszonego ciężaru.

Wysoki udźwig nawet na maksymalnym punkcie wysunięcia sprawia, że WK 2002 to dedykowane żurawie do silników; ich uniwersalność sprawia jednak, że znajdą zastosowanie we wszystkich zakładach, a także jako asystent przy testach UDT.

Charakterystyka:

- udźwig od 0,5 t do 2,0 t,
- wytrzymała konstrukcja stalowa,
- sześć zwrotnych stalowych kółek obrotowych w tym 4 z hamulcem postojowym,
- hak bezpieczny na wysięgniku żurawika,
- wyposażony w pompę jednotłokową
- kolor pomarańczowy,
- prosty w obsłudze,
- możliwość całkowitego złożenia żurawia, co pozwala zaoszczędzić miejsce przechowywania,
- łatwy montaż i demontaż,
- wyposażony w uchwyt do transportu w kształcie litery "T"
- waga 100,5 kg.

Zastosowanie:

- prace obsługowo-naprawcze,
- specjalistyczne serwisy, warsztaty samochodowe, zakłady lakiernicze,
- do diagnostyki,
- montaż i demontaż silników,
- przemieszczanie ciężkich przedmiotów i urządzeń,
- inne prace wymagające podnoszenia i opuszczania.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Model	WK 2002
Wysuw ramienia [mm]	1515 / 1335 / 1155 / 975
Wysokość podnoszenia min. [mm]	25
Wysokość podnoszenia max. [mm]	2535
Długość żurawia [mm]	1740
Szerokość/głębokość żurawia [mm]	1060
Wysokość żurawia [mm]	1490
Prześwit [mm]	190
Waga [kg]	100,5
Długość żurawia po złożeniu [mm]	850
Szerokość/głębokość po złożeniu [mm]	558
Wysokość po złożeniu [mm]	1600