

Żuraw przyścienny z obrotem elektrycznym ZPP

Nr art.: DD1548



Żuraw przyścienny z obrotem elektrycznym ZPP urządzenie mocowane do stalowej bądź betonowej konstrukcji pomieszczenia, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca niż analogiczne urządzenie o budowie słupowej. Znajduje zastosowanie jako urządzenie transportu bliskiego wewnątrz i na zewnątrz hal, idealnie nadaje się do pomocy przy rozładunku czy załadunku oraz na stanowiskach produkcyjnych. Żuraw przyścienny ze względu na swoją konstrukcję ma kąt obrotu ograniczony do 180°. Obrót ramienia żurawia realizowany jest przy użyciu napędu elektrycznego, jego sterowanie odbywa się za pośrednictwem kasety sterującej. Żuraw może być wyposażony we wciągnik ręczny bądź elektryczny..

Zalety żurawia z obrotem elektrycznym ZPP:

- lekka konstrukcja;
- łatwa obsługa;
- mocowanie z maksymalnym wykorzystaniem wysokości hali;
- wolna przestrzeń podłogi - montaż do stalowej bądź betonowej konstrukcji;
- gwarancja bezpieczeństwa;
- środowisko pracy opcjonalnie wewnątrz hali lub na zewnątrz.

Charakterystyka żurawia przyściennego ZPP:

- udźwąg do 10 000 kg;
- wysięg od 2 m do 12 m;
- kąt obrotu maksymalnie 180°;
- napęd obrotu - elektryczny;
- może być wyposażony we wciągnik łańcuchowy i wózek jezdny albo we wciągnik elektryczny
- konstrukcja żurawia stalowa, malowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nośnej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy żurawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Przy określaniu parametrów żurawia przyściennego należy wziąć pod uwagę wytrzymałość konstrukcji pomieszczenia, która musi przenieść obciążenie urządzania i ładunku.



Udźwig DOR	Wysięg [m]											
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	
125 kg												
250 kg												
500 kg												
1 000 kg												
1 600 kg												
2 000 kg												
2 500 kg												
3 200 kg												
4 000 kg												
5 000 kg												
6 300 kg												
8 000 kg												
10 000 kg												