

Żuraw przyścienny z obrotem ręcznym przegubowy ZPM

Nr art.: DD1544



Żuraw przyścienny z obrotem ręcznym przegubowy ZPM przeznaczony jest do zamocowania na konstrukcji nośnej hali bądź pomieszczenia. Wyposażony jest w przegubowy wysięg, umożliwiający łatwe i precyzyjne manipulowanie ładunkiem lub zamocowanym na ramieniu żurawia narzędziem we właściwym obszarze pracy. Kąt obrotu żurawia przyściennego z odciążeniem ZPM ograniczony jest do 180°. Obrót żurawia realizowany jest ręcznie, natomiast ładunek może być podnoszony i przenoszony przy użyciu wciągnika ręcznego bądź elektrycznego.

Zalety żurawia przyściennego ZPM:

- lekka konstrukcja;
- łatwa obsługa;
- mocowanie z maksymalnym wykorzystaniem wysokości hali;
- wolna przestrzeń podłogi - montaż do stalowej bądź betonowej konstrukcji;
- gwarancja bezpieczeństwa;
- środowisko pracy opcjonalnie wewnątrz hali lub na zewnątrz.

Charakterystyka żurawia z obrotem ręcznym ZPM:

- udźwig do 500 kg;
- przegubowy wysięg od 2,0m do 4,0m
- kąt obrotu maksymalnie 180°;
- napęd obrotu - ręczny;
- może być wyposażony we wciągnik łańcuchowy i wózek jezdny albo we wciągnik elektryczny;
- konstrukcja żurawia stalowa, malowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nośnej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy żurawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Przy określaniu parametrów żurawia przyściennego należy wziąć pod uwagę wytrzymałość konstrukcji pomieszczenia, która musi przenieść obciążenie urządzenia i ładunku.



Udźwig DOR	Wysięg [m]		
	2,0	3,0	4,0
63 kg			
125 kg			
250 kg			