

Żuraw przyścienny z obrotem ręcznym ZPW

Nr art.: DD1545



Żuraw przyścienny z obrotem ręcznym ZPW został zaprojektowany z myślą o zamocowaniu stalowej konstrukcji pomieszczenia, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca niż analogiczne urządzenie o budowie słupowej. Znajduje zastosowanie jako urządzenie transportu bliskiego wewnątrz i na zewnątrz hal, idealnie nadaje się do pomocy przy rozładunku czy załadunku oraz na stanowiskach produkcyjnych. Żuraw przyścienny ze względu na swoją konstrukcję ma kąt obrotu ograniczony do 180°. Obrót ramienia żurawia realizowany jest ręcznie, natomiast sam żuraw może być wyposażony we wciągnik ręczny bądź elektryczny.

Zalety żurawia z obrotem ręcznym ZPW

- lekka konstrukcja;
- łatwa obsługa;
- mocowanie z maksymalnym wykorzystaniem wysokości hali;
- wolna przestrzeń podłogi - montaż do stalowej bądź betonowej konstrukcji;
- gwarancja bezpieczeństwa;
- środowisko pracy opcjonalnie wewnątrz hali lub na zewnątrz.

Charakterystyka żurawia przyściennego z obrotem ręcznym ZPW

- udźwig do 2000 kg;
- wysięg od 2,0m do 10,0m
- kąt obrotu maksymalnie 180°;
- napęd obrotu - ręczny;
- może być wyposażony we wciągnik łańcuchowy i wózek jezdny albo we wciągnik elektryczny;
- konstrukcja żurawia stalowa, malowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nośnej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy żurawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Przy określaniu parametrów żurawia przyściennego należy wziąć pod uwagę wytrzymałość konstrukcji pomieszczenia, która musi przenieść obciążenie urządzenia i ładunkiem.



Udwig DOR	Wysig [m]								
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
125 kg									
250 kg									
500 kg									
800 kg									
1 000 kg									
1 600 kg									
2 000 kg									