

Żuraw słupowy pełnoobrotowy ZSP

Nr art.: DD1547



Żuraw słupowy pełnoobrotowy ZSP charakteryzuje się konstrukcją, która umożliwia zamocowanie urządzenia do podłoża pomieszczenia, w którym ma być używany. Żuraw ZSP znajduje zastosowanie w przenoszeniu wszelkiego rodzaju ładunków, stanowi funkcjonalne wyposażenie hal produkcyjnych, montażowych i przeładunkowych. Obrotu żurawia ZSP realizowany jest elektrycznie, podnoszenie ładunku odbywa się zależnie od wyposażenia żurawia przy użyciu wciągnika ręcznego bądź elektrycznego. Kąt obrotu wynosi ok. 360°, co daje szeroki obszar pola pracy.

Zalety żurawia słupowego ZSP:

- idealny do cięższych ładunków;
- łatwa obsługa;
- minimalne wykorzystanie przestrzeni niezbędnej do montażu żurawia;
- niska masa własna urządzenia w stosunku do dużego zakresu udźwigu i długości wysięgu;
- zwiększony zakres obrotu do 360° w stosunku do żurawia przyściennego;
- gwarancja bezpieczeństwa;
- środowisko pracy opcjonalnie wewnątrz hali lub na zewnątrz.

Charakterystyka żurawia słupowego ZSP:

- udźwig do 10 000 kg;
- wysięg od 2,0m do 12,0m
- kąt obrotu maksymalnie 360°;
- napęd obrotu - elektryczny;
- może być wyposażony we wciągnik łańcuchowy i wózek jezdny albo we wciągnik elektryczny,
- konstrukcja żurawia stalowa, malowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nośnej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy żurawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Mocowanie na pycie poredniej



Mocowanie na fundamencie

Uwaga! Przy montażu żurawia ZSP, do którego używa się śrub bądź kotew, należy uwzględnić rodzaj podłoża, a przede wszystkim jego wytrzymałość na przenoszenie obciążeń.

[illegible]

1 000 kg	
1 600 kg	
2 000 kg	
2 500 kg	
3 200 kg	
4 000 kg	
5 000 kg	
6 300 kg	
8 000 kg	
10 000 kg	