

Żuraw słupowy niepełnoobrotowy ZSW

Nr art.: DD1546



Żuraw słupowy z obrotem ręcznym ZSW charakteryzuje się konstrukcją, która umożliwia zamocowanie urządzenia do podłoża pomieszczenia, w którym ma być używany. Przeprowadza się to przy pomocy śrub bądź kotew. Przy montażu żurawia ZSW należy uwzględnić rodzaj podłoża, a przede wszystkim jego wytrzymałość na przenoszenie obciążeń. Żuraw ZSW znajduje zastosowanie w przenoszeniu wszelkiego rodzaju ładunków, stanowi funkcjonalne wyposażenie hal produkcyjnych, montażowych i przeładunkowych. Kąt obrotu żurawia ZSW realizowany jest ręcznie, podnoszenie ładunku odbywa się zależnie od wyposażenia żurawia przy użyciu wciągnika ręcznego bądź elektrycznego. Kąt obrotu wynosi ok. 270°, co daje możliwość zakresu pracy znacznie większego niż w przypadku żurawia przyściennego.

Zalety:

- idealny do cięższych ładunków;
- łatwa obsługa;
- minimalne wykorzystanie przestrzeni niezbędnej do montażu żurawia;
- niska masa własna urządzenia w stosunku do dużego zakresu udźwigu i długości wysięgu;
- zwiększony zakres obrotu do 270° w stosunku do żurawia przyściennego;
- gwarancja bezpieczeństwa;
- środowisko pracy opcjonalnie wewnątrz hali lub na zewnątrz.

Charakterystyka:

- udźwig do 2 000 kg;
- wysięg od 2 m do 10 m;
- kąt obrotu maksymalnie 270°;
- napęd obrotu - ręczny;
- może być wyposażony we wciągnik łańcuchowy i wózek jezdny albo we wciągnik elektryczny;
- konstrukcja żurawia stalowa, malowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nośnej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy żurawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Mocowanie (opcje) :



Mocowanie na płycie pośredniej



Mocowanie na fundamencie

Uwaga! Przy montażu urawia ZSW, do którego używa się rub białych kotew, należy uwzględnić rodzaj podłoża, a przede wszystkim jego wytrzymałość na przenoszenie obciążenia.



Udźwig DOR	Wysięg [m]								
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
125 kg									
250 kg									
500 kg									
800 kg									

1 000 kg	
1 600 kg	
2 000 kg	