

# Żuraw słupowy z obrotem ręcznym przegubowy ZSM

Nr art.: DD1515



**Żuraw słupowy z obrotem ręcznym przegubowy ZSM** znajduje zastosowanie w przenoszeniu wszelkiego rodzaju ładunków, stanowi funkcjonalne wyposażenie hal produkcyjnych, montażowych i przeładunkowych. Dzięki wyposażeniu w przegubowe ramię pozwala na bardziej precyzyjne manipulowanie ładunkiem w czasie pracy. Obrót żurawia ZSM realizowany jest ręcznie, podnoszenie ładunku odbywa się zależnie od wyposażenia żurawia przy użyciu wciągnika ręcznego bądź elektrycznego. Konstrukcja żurawia słupowego ZSM umożliwia zamocowanie go do podłoża pomieszczenia, w którym ma być używany. Maksymalny kąt obrotu żurawia słupowego wynosi ok. 360°, co daje szeroki obszar pola pracy.

## Zalety:

- łatwa obsługa;
- minimalne wykorzystanie przestrzeni niezbędnej do montażu żurawia;
- przegubowy wysięg wpływa na precyzyjne manipulowanie ładunkiem i wymaga minimalnego wysiłku od operatora;
- zwiększony zakres obrotu do 360° w stosunku do żurawia przyściennego;
- gwarancja bezpieczeństwa;
- środowisko pracy opcjonalnie wewnątrz hali lub na zewnątrz.

## Charakterystyka:

- udźwig do 500 kg;
- wysięg od 2,0m do 4,0m
- kąt obrotu maksymalnie 270°;
- napęd obrotu - ręczny;
- może być wyposażony we wciągnik łańcuchowy i wózek jezdny albo we wciągnik elektryczny;
- konstrukcja żurawia stalowa, malowana;
- wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE;
- spawanie konstrukcji nośnej spełnia wymogi normy DIN 18800;
- analiza zagrożeń podczas pracy żurawiem zgodna z normą PN-EN ISO 12100.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR ( WLL ), rok produkcji.

**Mocowanie (opcje):**



Mocowanie na płycie przedniej



Mocowanie na fundamencie

**Uwaga! Przy montażu uważać na ZSM, do którego używa się rubrów kotew, należy uwzględnić rodzaj podłoża, a przede wszystkim jego wytrzymałość na przenoszenie obciążeń.**



| Ciężar<br>DOR | Wysięg [m] |     |     |
|---------------|------------|-----|-----|
|               | 2,0        | 3,0 | 4,0 |
| 125 kg        |            |     |     |
| 250 kg        |            |     |     |

500  
kg