

Żurawik do statywów TM 1 współpracuje z RUP 502

Nr art.: OC2011



Żurawik do statywów TM 1 - to mobilny, tymczasowy punkt konstrukcji stałej służący do asekuracji pracowników podczas pracy w studzienkach, zbiornikach itd. Z urządzenia mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 2 osoby ze sprzętem asekurującym.

Budowa:

- bloczek - posiada 2 punkty kotwiczenia: górny do łączenia żurawika z konstrukcją stałą, dolny do montowania asekuracyjnych urządzeń podnoszących,
- noga - wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, posiada 4-stopniową regulację z blokadą na zawleczkę,
- łącznik - odpowiada za dostosowanie kąta wysięgnika i jego blokada w jednej z pięciu możliwych pozycji (od 80 do 130) za pomocą zawleczki,
- koniec nogi - dolny element ze zdejmowalną stopą z gumowymi podkładkami pełniącymi rolę zabezpieczenia antypoślizgowego.

Warunki eksploatacyjne:

- PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- okres użytkowania:
 - 5 lat użytkowania z możliwością przedłużania ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny

Zastosowanie:

- należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości,
- pozwala na podwieszenie jednocześnie maksymalnie dwóch osób,
- przeznaczony do stosowania z wyciągowo - podnoszącym urządzeniem ratowniczym RUP 502,
- przeznaczony do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach itp.

Producent: PROTEKT

Norma: EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)

Parametry techniczne:	
Model	TM 1
Wysokość [cm]	129 - 174

Długość ramienia [cm]	167	
Podnoszenie i opuszczanie		max. 2 osoby
Punkty kotwiczenia na głowicy		2
Wymiary transportowe [cm]		190 x 22 x 14